

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

FD 333 Hurtigvirkende desinfektion

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug

FD 333 er en aldehydfri brugsopløsning til hurtig desinfektion af alkoholresistente overflader bestående af produkter til medicinsk brug.

Produktkategorier [PC]

PCO - Andre
Desinfektionsmidler

Anvendelser som frarådes

Ingen ved korrekt anvendelse.

Bemærkning

Produktet er bestemt for erhvervmæssigt brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/efterfølgende bruger/forhandler)

orochemie GmbH + Co. KG

Gade : Max-Planck-Straße 27

Postnr./By : 70806 Kornwestheim

Telefon : +49 7154 1308-0

Telefax : +49 7154 1308-40

Kontaktperson for oplysninger : DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany

Tel: +49 7142 705-0, Fax: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

i Danmark:

DÜRR DENTAL SE, Tel.: +45 3030 1498, lars.sindberg@duerrdental.com

1.4 Nødtelefon

INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Kategori 2 ; Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. 2 ; H225 - Antændelige flydende stoffer : Kategori 2 ; Meget brandfarlig væske og damp.

Klassificeringsprocedure

Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder samt egne undersøgelser.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer



Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

Flamme (GHS02) · Udråbstegn (GHS07)

Signalord

Farlig

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

2.3 Andre farer

Intet

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse

FD 333 indeholder alkohol, kvartære ammoniumforbindelser, duft- og hjælpestoffer i vandig opløsning.

Farlige indholdsstoffer

ETHANOL ; REACH registreringsnr. : 01-2119457610-43 ; EF-nummer : 200-578-6; CAS-nr. : 64-17-5

Vægtandel : $\geq 60 - < 65$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319

PROPAN-2-OL ; REACH registreringsnr. : 01-2119457558-25 ; EF-nummer : 200-661-7; CAS-nr. : 67-63-0

Vægtandel : $\geq 1 - < 5$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

Yderligere oplysninger

Fuld ordlyd af H- og EUH sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Ved indånding

Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.

Ved kontakt med hud

Vask grundigt med vand. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

Efter øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

Ved indtagelse

Drik omgående ved indtagelse: Vand Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Intet

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel

Kuldioxid (CO₂) Slukningspulver Sprøjt vand Forstøvet vand

Uegnet slukningsmiddel

Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte.

Farlige forbrændingsprodukter

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

I tilfælde af brand afkøles beholdere i farezonen med vand.

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Fjern antændelseskilder. Der må ikke ryges under brugen. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

Ikke for personale uddannet til nødstilfælde

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

Nødhjælpsarbejdere

Personlige værnemidler

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak afløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til rengøring

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

Andre oplysninger

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter

Intet

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Læg mærke til sikkerhedshenvisninger og brugsanvisning på pakningen. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Sikkerhedsforanstaltninger

Brændbeskyttelsesforholdsregler

Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares køligt og på et godt ventileret sted. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5 °C.

Information om fælleslagring

Må ikke lagres sammen med brandfremmende og selvantændelige stoffer eller med let antændelige faste stoffer. Opbevares adskilt fra levnedsmidler.

7.3 Særlige anvendelser

Intet

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5

Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL (DK)

Grænseværdi : 2000 ppm / 3800 mg/m³

PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/STEL (DK)

Grænseværdi : 400 ppm / 980 mg/m³

Grænseværditype (oprindelsesland) : TLV/TWA (DK)

Grænseværdi : 200 ppm / 490 mg/m³

DNEL/DMEL og PNEC-værdierne

Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed.

DNEL/DMEL

Grænseværditype : DNEL Forbruger (lokal) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Indånding

Eksposteringsfrekvens : Kort tid (akut)

Grænseværdi : 950 mg/m³

Grænseværditype : DNEL Forbruger (systemisk) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Oral

Eksposteringsfrekvens : Langsigtet (gentagen)

Grænseværdi : 87 mg/kg

Sikkerhedsfaktor : 24 h

Grænseværditype : DNEL Forbruger (systemisk) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Dermal

Eksposteringsfrekvens : Langsigtet (gentagen)

Grænseværdi : 206 mg/kg

Sikkerhedsfaktor : 24 h

Grænseværditype : DNEL Forbruger (systemisk) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Indånding

Eksposteringsfrekvens : Langsigtet (gentagen)

Grænseværdi : 114 mg/m³

Grænseværditype : DNEL medarbejder (lokal) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Indånding

Eksposteringsfrekvens : Kort tid (akut)

Grænseværdi : 1900 mg/m³

Grænseværditype : DNEL medarbejder (systemisk) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Dermal

Eksposteringsfrekvens : Langsigtet (gentagen)

Grænseværdi : 343 mg/kg

Sikkerhedsfaktor : 24 h

Grænseværditype : DNEL medarbejder (systemisk) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)

Eksposteringsvej : Indånding

Eksposteringsfrekvens : Langsigtet (gentagen)

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produkt navn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

| | |
|------------------------|--|
| Grænseværdi : | 950 mg/m ³ |
| Grænseværditype : | DNEL Forbruger (systemisk) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Eksponeringsfrekvens : | Langsigtet (gentagen) |
| Grænseværdi : | 319 mg/kg |
| Sikkerhedsfaktor : | 24 h |
| Grænseværditype : | DNEL Forbruger (systemisk) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Eksponeringsfrekvens : | Langsigtet (gentagen) |
| Grænseværdi : | 89 mg/m ³ |
| Grænseværditype : | DNEL Forbruger (systemisk) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Oral |
| Eksponeringsfrekvens : | Langsigtet (gentagen) |
| Grænseværdi : | 26 mg/kg |
| Sikkerhedsfaktor : | 24 h |
| Grænseværditype : | DNEL medarbejder (systemisk) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Eksponeringsfrekvens : | Langsigtet (gentagen) |
| Grænseværdi : | 888 mg/kg |
| Sikkerhedsfaktor : | 24 h |
| Grænseværditype : | DNEL medarbejder (systemisk) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Eksponeringsfrekvens : | Langsigtet (gentagen) |
| Grænseværdi : | 500 mg/m ³ |

PNEC

| | |
|-------------------|--|
| Grænseværditype : | PNEC vandløb, brakvand (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 0,96 mg/l |
| Grænseværditype : | PNEC vandløb, havvand (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 0,79 mg/l |
| Grænseværditype : | PNEC (Industri) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Eksponeringsvej : | Jord |
| Grænseværdi : | 0,63 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC sediment, brakvand (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 3,6 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC sediment, havvand (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 2,9 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC Sekundærforgiftning (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 729 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Grænseværdi : | 580 mg/l |
| Grænseværditype : | PNEC vandløb, brakvand (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 140,9 mg/l |
| Grænseværditype : | PNEC vandløb, havvand (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 140,9 mg/l |
| Grænseværditype : | PNEC (Industri) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Jord |
| Grænseværdi : | 28 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC sediment, brakvand (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 552 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC sediment, havvand (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 552 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC Sekundærforgiftning (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 160 mg/kg |
| Grænseværditype : | PNEC spildevandsrensingsanlægget (STP) (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Grænseværdi : | 2251 mg/l |

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Briller med sidebeskyttelse DIN EN 166

Hudbeskyttelse

Håndbeskyttelse

Korttidskontakt (niveau 2: < 30 min.): Engangs beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,1 mm.

Langtidskontakt (niveau 6: < 480 min.): Beskyttelseshandsker af kategorien III i henhold til EN 374, f.eks. materiale nitril, lagtykkelse 0,7 mm.

Ved omgang med kemiske arbejdsmidler må der kun benyttes kemikaliebeskyttelseshandsker med CE-mærke og fircifret kontrolnummer.

Beskyttelse af kroppen

Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke.

Åndedrætsbeskyttelse

Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tag snavset, vædet tøj af. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Arbejdstøj opbevares adskilt. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering

Tekniske forholdsregler til undgåelse af eksponering

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : flydende

Farve : farveløs

Lugt : Citron

Sikkerhedsrelevante data

| | | | |
|---|--------------|-----|---------------------------------------|
| Smeltepunkt/smelteområde : | (1013 hPa) | | Ingen data disponible |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval : | (1013 hPa) | ca. | 70 - 100 °C |
| Nedbrydningsstemperatur : | (1013 hPa) | | Ingen data disponible |
| Brændepunkt : | | | 22 °C |
| Antændelsestemperatur : | | | 425 °C |
| Nedre eksplosionsgrænse : | | | 3,5 Vol-% |
| Øverste eksplosionsgrænse : | | | 15 Vol-% |
| Damptryk : | (50 °C) | ca. | 190 hPa |
| Massefylde : | (20 °C) | | 0,87 - 0,91 g/cm ³ |
| Separationstest af opløsningsmidler : | (20 °C) | < | 3 % |
| Opløselighed i vand : | (20 °C) | | 100 Vægt-% |
| ph-værdi : | | | 6,5 - 7,5 |
| log P O/W : | | | Ingen data disponible |
| Udløbstid : | (20 °C) | < | 12 s |
| Lugtgrænse : | | | Ingen data disponible |
| Maksimalt VOC-indhold (EF) : | | | 66 Vægt-% |
| Brandnærende væsker : | | | Ikke relevant. |
| Ekspløse egenskaber : | | | Ikke relevant. |
| Metalætsende : | | | Virker ikke korroderende på metaller. |

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

9.2 Andre oplysninger

Intet

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen ved korrekt anvendelse.

10.2 Kemisk stabilitet

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5 Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akutte effekter

Akut oral toksicitet

| | |
|-------------------|-----------------|
| Parameter : | LD50 |
| Eksponeringsvej : | Oral |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | > 2000 mg/kg |
| Metode : | OECD 423 |
| Parameter : | ATEmix beregnet |
| Eksponeringsvej : | Oral |
| Effektdosis : | uden betydning |

Praktiske erfaringer/menneskelige erfaringer

Ved øjenkontakt: irritation. Produktet har ingen sensibiliserende egenskaber, ej heller egenskaber, der kan forårsage irritation af hud. Under normale anvendelsesbetingelser består ingen inhalationsrisiko.

Akut dermal toksicitet

| | |
|-------------------|--|
| Parameter : | ATEmix beregnet |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Effektdosis : | uden betydning |
| Parameter : | LD50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Art : | Kanin |
| Effektdosis : | 20 g/kg |
| Parameter : | LD50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Art : | Kanin |
| Effektdosis : | 12800 mg/kg |
| Parameter : | LD50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Dermal |
| Art : | Kanin |
| Effektdosis : | 13900 mg/kg |
| Metode : | OECD 402 |

Akut inhaleringstoksicitet

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

| | |
|-------------------|--|
| Parameter : | ATEmix beregnet |
| Eksponeringsvej : | Inhalativ (damp) |
| Effektdosis : | uden betydning |
| Parameter : | LC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | 125 mg/l |
| Eksponeringsvej : | 4 h |
| Metode : | OECD 403 |
| Parameter : | LC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | > 25 mg/l |
| Eksponeringsvej : | 6 h |
| Metode : | OECD 403 |
| Parameter : | LC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | 72,6 mg/l |
| Eksponeringsvej : | 4 h |

Irritation og ætsende effekt

Kaninhud: ikke irriterende. Metode : OECD 404. Kaninøje: lokalirriterende. Metode : OECD 405.

Sensibilisering

Marsvin: ikke sensibiliserende. Metode : OECD 406.

Toksicitet efter gentagen optagelse (subakut, subkronisk, kronisk)

Subakut oral toksicitet

| | |
|-------------------|--|
| Parameter : | NOAEL(C) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Eksponeringsvej : | Oral |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | 1730 mg/kg |
| Eksponeringsvej : | 24 h |
| Metode : | OECD 408 |

Subakut inhalativ toksicitet

| | |
|-------------------|--|
| Parameter : | NOAEL(C) (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Eksponeringsvej : | Indånding |
| Art : | Rotte |
| Effektdosis : | > 20 mg/l |

CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.5 Yderligere oplysninger

Klassificeringen blev foretaget i overensstemmelse med de i Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] fastlagte beregningsmetoder samt egne undersøgelser.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet

Der foreligger ingen data for blandingen.

Akut (kortvarig) fisketoksicitet

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Parameter : | LC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Art : | Oncorhynchus mykiss (Regnbueørred) |
| Evalueringsparameter : | Akut (kortvarig) fisketoksicitet |

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019
Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

Effektdosis : 11200 mg/l
Parameter : LC50 (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5)
Art : Pimephales promelas
Evalueringsparameter : Akut (kortvarig) fisketoksicitet
Effektdosis : 0,19 mg/l
Eksponeringstid : 96 h
Parameter : LC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Pimephales promelas
Evalueringsparameter : Akut (kortvarig) fisketoksicitet
Effektdosis : 9640 mg/l
Eksponeringstid : 96 h
Parameter : LC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Leuciscus idus (guldfiskelignende fisk)
Evalueringsparameter : Akut (kortvarig) fisketoksicitet
Effektdosis : > 100 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : LC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Pimephales promelas
Evalueringsparameter : Akut (kortvarig) fisketoksicitet
Effektdosis : > 15000 mg/l
Eksponeringstid : 96 h

Kronisk (langvarig) fisketoksicitet

Parameter : NOEC (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Ceriodaphnia spec
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 9,6 mg/l
Parameter : NOEC (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5)
Art : Brachydanio rerio (zebrafisk)
Evalueringsparameter : Kronisk (langvarig) fisketoksicitet
Effektdosis : 0,032 mg/l
Eksponeringstid : 816 h
Metode : OECD 210

Akut (kort varsel) daphnientoxicitet

Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 9200 - 14300 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : EC50 (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 0,062 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 13299 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 9714 mg/l
Eksponeringstid : 24 h
Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : > 100 mg/l
Eksponeringstid : 48 h
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Ceriodaphnia spec
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) daphnientoxicitet
Effektdosis : 1806 mg/l

Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet

Parameter : NOEC (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5)
Art : Daphnia magna (stor vandloppe)
Evalueringsparameter : Kroniske (langsigtede) daphnientoxicitet
Effektdosis : 0,01 mg/l
Eksponeringstid : 504 h
Metode : OECD 211

Akut (kort varsel) algetoxicitet

Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Pseudokirchneriella subcapitata
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : > 1000 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Scenedesmus subspicatus
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : > 100 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Parameter : EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0)
Art : Algae
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : 1800 mg/l
Eksponeringstid : 168 h
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Chlorella vulgaris
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : 275 mg/l
Parameter : EC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Selenastrum capricornutum
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : 440 mg/l
Parameter : IC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Scenedesmus subspicatus
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : > 100 mg/l
Parameter : ErC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5)
Art : Pseudokirchneriella subcapitata
Evalueringsparameter : Akut (kort varsel) algetoxicitet
Effektdosis : > 4800 mg/l
Eksponeringstid : 72 h
Metode : OECD 201
Parameter : ErC50 (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5)
Art : Pseudokirchneriella subcapitata
Evalueringsparameter : Hæmning af vækstraten
Effektdosis : 0,026 mg/l
Eksponeringstid : 96 h
Metode : OECD 201

Bakterietoksicitet

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

| | |
|-----------------------|---|
| Parameter : | EC50 (DIDECYLDIMETHALAMMONIUMCHLORID ; CAS-nr. : 7173-51-5) |
| Evalueringparameter : | Bakterietoksicitet |
| Effektdosis : | 11 mg/l |
| Eksponeeringstid : | 3 h |
| Metode : | OECD 209 |
| Parameter : | EC50 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Evalueringparameter : | Bakterietoksicitet |
| Effektdosis : | > 100 mg/l |
| Parameter : | EC10 (PROPAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0) |
| Art : | Pseudomonas putida |
| Evalueringparameter : | Bakterietoksicitet |
| Effektdosis : | 5175 mg/l |
| Eksponeeringstid : | 18 h |

Virkninger i spildevandsrensningsanlæg

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Parameter : | EC50 (ETHANOL ; CAS-nr. : 64-17-5) |
| Inokulum : | Effects in sewage plants |
| Effektdosis : | 5800 mg/l |
| Eksponeeringstid : | 4 h |

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Abiotisk nedbrydning

Data foreligger ikke.

Biologisk nedbrydning

Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier). Preparatets tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4 Mobilitet i jord

Kendt eller forventet fordeling på miljøafdelinger

Der står ingen angivelse vedrørende tilberedning til rådighed.

Adsorption/desorption

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

12.6 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7 Yderligere økotoksikologiske oplysninger

Må ikke komme ned i overflade-/grundvandet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt

Koncentrat/større mængder: 18 01 06* (desinfektionsmiddel).

Affaldsbehandlingsløsninger

Korrekt bortskaffelse / Produkt

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler. Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationselskab ved bortskaffelse.

Korrekt bortskaffelse / Pakning

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenede emballage bør behandles som produktet.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

UN 1170

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Vejtransport (ADR/RID)

ETANOL, OPLØSNINGER

Søfart (IMDG)

ETHANOL, SOLUTION

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

ETHANOL, SOLUTION

14.3 Transportfareklasse(r)

Vejtransport (ADR/RID)

Klasse(r) : 3
Klassificeringskode : F1
Fareklasse (Kemler nr.) : 33
Tunnelrestriktionskode : D/E
Særlige forskrifter : LQ 1 | · E 2
Faremærkning(er) : 3

Søfart (IMDG)

Klasse(r) : 3
EmS-nr. : F-E / S-D
Særlige forskrifter : LQ 1 | · E 2
Faremærkning(er) : 3

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(r) : 3
Særlige forskrifter : E 2
Faremærkning(er) : 3

14.4 Emballagegruppe

II

14.5 Miljøfarer

Vejtransport (ADR/RID) : Nej

Søfart (IMDG) : Nej

Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Intet

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale bestemmelser

Råd om beskæftigelsesrestriktioner

Unge må ifølge direktiv 94/33/EF kun omgås produktet, hvis skadelig påvirkning fra farlige stoffer undgås.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført en stofsikkerhedsvurdering for denne blanding.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produktnavn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion
Revision : 12.03.2019
Trykt : 12.03.2019

Version (Revision) : 3.0.2 (3.0.1)

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Oplysninger om ændringer

03. Farlige indholdsstoffer · 14. Transportfareklasse(r) - Vejtransport (ADR/RID)

16.2 Forkortelser og akronymer

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CAS = Chemical Abstracts Service
CEN = Den Europæiske Standardiseringsorganisation
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CMR = Kræftfremkaldende, Mutagene eller Reproduktionstoksiske egenskaber
CO₂ = Kuldioxid
DMEL-værdi = Afledte minimumseffektniveauer
DNEL-værdi = Afledte nuleffektniveau
EAK = Europæiske affaldskatalog
EC = Europa-Kommissionen
EC50 = Koncentration, der hæmmer effektiviteten med Halvdelen (50%)
EN = Europæisk Standard (Norm)
EU = Europæiske Union
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
FN = Forenede Nationer
GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
H sætning = CLP/GHS faresætning
IATA = International Air Transport Association
ICAO-TI = International Civil Aviation Organization-Tekniske instruks
IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods
LC50 = Koncentrationen, hvorved halvdelen (50%) dør
LD50 = Dosis hvorved halvdelen (50%) dør
LogPow = Logaritme af octanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL 73/78 = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978. ("Marpol" = skibsfurening)
NOEC/NOEL = Koncentration/Dosis uden statistisk sikkert observeret effekt
OECD = Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PMEC-værdi = Predicted-Minimal-Effect-Concentration
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration
REACH = Lovgivning om Registrering, Vurdering, Godkendelse af samt Begrænsninger for Kemikalier [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006]
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods på Bane
STOT-RE = Specifik Målgangstoksicitet - Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Målgangstoksicitet - Enkelt Eksponering
SVHC = Særligt problematiske stoffer
TLV/STEL = STEL-værdi forstås, at en grænseværdi ikke bør overskrides i en periode på 15 minutter
TLV/TWA = Grænseværdi for luftforurening/arbejdsdag
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistent og Meget Bioakkumulerende

16.3 Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Intet

16.4 Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. regulativ (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Der foreligger ingen oplysninger.

16.5 Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

| | |
|------|---|
| H225 | Meget brandfarlig væske og damp. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H336 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. |

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Produkt navn : FD 333 Hurtigvirkende desinfektion

Revision : 12.03.2019

Version (Revision) :

3.0.2 (3.0.1)

Trykt : 12.03.2019

16.6 Kursushenvisninger

Intet

16.7 Yderligere oplysninger

Bemærk brugsanvisning på etiketten.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
